



KATALOG 2021



6 LAT GWARANCJI

OGÓLNE INFORMACJE

Modele Trekker S i Trekker XL S są obecnie jedynymi w gamie Wiper, które są objęte okresem gwarancji dłuższym niż 2 lata. Przedłużenie gwarancji nie jest jednoznaczne i nie obejmuje jednakowo wszystkich elementów składowych produktu; jego ważność podlega określonym warunkom i wytycznym, których należy przestrzegać.

Ogólne warunki gwarancji przedstawione są w instrukcji obsługi, zawartej w opakowaniu każdego robota. Zalecamy uważne przeczytanie zasad gwarancji.



Ike



Runner

WIPER ECOROBOT: MISTRZ W TWOIM OGRODZIE!



Trekker



TrekkerXL S



P SERIES



YARD

	Ike	Ike S	Ike S+
Max. powierzchnia koszenia	600 m ²	1000 m ²	1300 m ²
Liczba stref pracy (w tym obszar główny)	4	6	6
Max. dopuszczalne nachylenie* (%)	45%	45%	45%
Max. dopuszczalne nachylenie przy przewodzie	20%	20%	20%
Bateria Li-Ion (25,9V)	2.5Ah (64Wh)	2.5Ah (64Wh)	5.0Ah (130Wh)
Średni czas pracy +/- 20% (h)	02:00	02:00	04:00
Czas ładowania (h)	01:00	01:00	01:00
Rodzaj silnika	bezszcotkowy	bezszcotkowy	bezszcotkowy
Profil kół	gumowy	gumowy	gumowy
Max. prędkość m/min (domyślnie)	28	28	28
Czujnik deszczu	●	●	●
Szybki powrót do ładowarki	○	○	○
Powrót do ładowarki - po przewodzie	●	●	●
Powrót do ładowarki - system V-meter	●	●	●
Powrót do ładowarki- wspomagany GPS	●	●	●
Interfejs użytkownika	klawiatura + diody LED	klawiatura + diody LED	klawiatura + diody LED
Sterowanie za pomocą aplikacji "My Robot Wiper"	Bluetooth	Bluetooth - GSM	Bluetooth - GSM
Odbiornik bluetooth	●	●	●
Moduł łączenia (GPS - GSM)	●	●	●
Kod PIN	●	●	●
Alarm GPS (Geo-ogrodzenie)	●	●	●
Typ noża	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny
Szerokość koszenia (cm)	18	18	18
Prędkość noża (RPM)	4200	4200	4200
Min. - max. wysokość koszenia (mm)	25-70	25-70	25-70
Regulacja wysokości koszenia	ręczna	ręczna	ręczna
System koszenia "Spirala"	●	●	●
System koszenia "GPS Assisted"***	○	●	●
Kompatybilny z +INFINITY	○	○	○
Tryb ECO (program własny)	●	●	●
Obsługa zamkniętych obszarów	●	●	●
Obudowa stacji ładującej	●	●	●
Typ sygnału	TX-C1	TX-C1	TX-C1
Max. długość przewodu (m)	1000	1000	1000
Ładowarka (Amp/Watt)	2.3A-68W	2.3A-68W	5.0A-150W
Waga (kg)	7,1	7,2	7,5
Poziom ochrony	IPx5	IPx5	IPx5
Poziom hałasu (dB(A))	57	57	57
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

* Maksymalne nachylenie może się różnić w zależności od konkretnych warunków instalacji
 ** Pamięć koszonych obszarów


KOD

20-5410-10

20-5420-10

20-5430-10

MODEL

Ike

Ike S

Ike S+

Nazwa

Kod

AKCESORIA

Osłona stacji ładującej

015Z11800A

2G moduł (GSM-GPS zestaw) - seria IKE

015A05000A

"Amico" zestaw do ochrony zwierząt

030Z22500A

Ostrze wygięte 15 cm, 4-ramienne (standard)

015Z03700A

Ostrze wygięte 18 cm, 4-ramienne (standard)

L20Z01000A

Bateria Li-Ion (2,5 Ah)

015E00600A

Bateria Li-Ion (5,0 Ah)

Przewód 500 m Ø3,00 mm

CS_E0002_5

Runner SH

Max. powierzchnia koszenia	2800 m ²
Liczba stref pracy (w tym obszar główny)	4
Max. dopuszczalne nachylenie* (%)	45%
Max. dopuszczalne nachylenie przy przewodzie	20%
Bateria Li-Ion (25,9V)	7.5Ah (194Wh)
Średni czas pracy +/- 20% (h)	03:30
Czas ładowania (h)	03:00
Rodzaj silnika	bezszcotkowy
Profil kół	klasyczny
Max. prędkość m/min (domyślnie)	30
Czujnik deszczu	●
Szybki powrót do ładowarki	●
Powrót do ładowarki - po przewodzie	●
Powrót do ładowarki - system V-meter	●
Powrót do ładowarki- wspomagany GPS	○
Interfejs użytkownika	wyświetlacz
Sterowanie za pomocą aplikacji "My Robot Wiper"	Bluetooth
Odbiornik bluetooth	●
Moduł łączenia (GPS - GSM)	○
Kod PIN	●
Alarm GPS (Geo-ogrodzenie)	○
Typ noża	4-ramienna gwiazda
Szerokość koszenia (cm)	29
Prędkość noża (RPM)	3000
Min. - max. wysokość koszenia (mm)	20-56
Regulacja wysokości koszenia	ręczna
System koszenia "Spirala"	●
System koszenia "GPS Assisted"***	○
Kompatybilny z +INFINITY	○
Tryb ECO (program własny)	●
Obsługa zamkniętych obszarów	●
Obudowa stacji ładującej	●
Typ sygnału	TX-C1
Max. długość przewodu (m)	1000
Ładowarka (Amp/Watt)	5.0A-150W
Waga (kg)	16,1
Poziom ochrony	IP21
Poziom hałasu (dB(A))	64
Gwarancja	2 lata

* Maksymalne nachylenie może się różnić w zależności od konkretnych warunków instalacji

** Pamięć koszonych obszarów


KOD

20-2040-15SL

MODEL

Runner SH



Nazwa

Kod

AKCESORIA

Tylne koła zębate do trudnych terenów	200Z01300A
Ostrze wygięte 25 cm, 4-ramienne	075Z07800A
Ostrze wygięte 24 cm - 8 ramienne	200Z05100A
Ostrze 29 cm - gwiazda 4-ramienna (standard)	CS_D0112_02
Bateria Li-Ion (7,5 Ah)	CS_C0106/1
Zestaw do ładowania w zimie	CB01RICINV3
Przewód 500 m Ø3,00 m	CS_E0002_5

- Standard
- Opcja
- Niedostępne

	Trekker S Medium	Trekker S Premium	Trekker S Extra Premium
Max. powierzchnia koszenia	1800 m ²	3200 m ²	3200 m ²
Liczba stref pracy (w tym obszar główny)	8	8	8
Max. dopuszczalne nachylenie* (%)	45%	45%	45%
Max. dopuszczalne nachylenie przy przewodzie	20%	20%	20%
Bateria Li-Ion (25,9V)	5,8Ah (146Wh)	8,7Ah (220Wh)	8,7Ah (220Wh)
Średni czas pracy +/- 20% (h)	02:45	03:45	03:45
Czas ładowania (h)	01:30	01:30	01:30
Rodzaj silnika	bezszcotkowy	bezszcotkowy	bezszcotkowy
Samopoziomowanie	●	●	●
Profil kół	elastyczna guma	elastyczna guma	elastyczna guma
Max. prędkość m/min (domyślnie)	30	30	30
Czujnik deszczu	●	●	●
Szybki powrót do ładowarki	●	●	●
Powrót do ładowarki - po przewodzie	●	●	●
Powrót do ładowarki - system V-meter	●	●	●
Powrót do ładowarki- wspomagany GPS	●	●	●
Interfejs użytkownika	wyświetlacz dotykowy	wyświetlacz dotykowy	wyświetlacz dotykowy
Sterowanie za pomocą aplikacji "My Robot Wiper"	Bluetooth - GSM	Bluetooth - GSM	Bluetooth - GSM
Odbiornik bluetooth	●	●	●
Moduł łączenia (GPS - GSM)	●	●	●
Kod PIN	●	●	●
Alarm GPS (Geo-ogrodzenie)	●	●	●
Typ noża	tarcza z 6 ostrzami	tarcza z 6 ostrzami	tarcza z 6 ostrzami
Szerokość koszenia (cm)	25	25	25
Prędkość noża (RPM)	3000	3000	3000
Min. - max. wysokość koszenia (mm)	20-65	20-65	20-65
Regulacja wysokości koszenia	automatyczna	automatyczna	automatyczna
System koszenia "Spirala"	●	●	●
System koszenia "GPS Assisted"***	●	●	●
Kompatybilny z +INFINITY	●	●	●
Tryb ECO (program własny)	●	●	●
Obsługa zamkniętych obszarów	●	●	●
Obudowa stacji ładującej	●	●	●
Typ sygnału	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max. długość przewodu (m)	1000	1000	1000
Ładowarka (Amp/Watt)	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W
Typ ładowarki	ładowarka kontaktowa	ładowarka kontaktowa	ładowarka indukcyjna
Waga (kg)	15,5	15,8	15,8
Poziom ochrony	IPx5	IPx5	IPx5
Poziom hałasu (dB(A))	63	63	63
Gwarancja	6 lat	6 lat	6 lat

* Maksymalne nachylenie może się różnić w zależności od konkretnych warunków instalacji

** Pamięć koszonych obszarów



6 LAT
GWARANCJI

Trekker



KOD

20-9040-10

MODEL

Trekker S

KOD

40PUK05M90

ZESTAW*

Medium

40PUV08P90

Premium

40PUV08I90

Extra Premium

* Zestaw zawiera baterię, zasilacz, transponder oraz stację ładowającą

Nazwa

Kod

AKCESORIA

Ośłona stacji ładowającej

075Z45800A

"Amico" zestaw do ochrony zwierząt

030Z22500A

Tylne koła zębate do trudnych terenów (1 szt.)

042Z21900A

Tarcza tnąca - zestaw (standard)

042Z21000A

Tarcza tnąca (standard)

042Z20700A

Bateria Li-Ion (2,9 Ah)

042Z40800A

Bateria Li-Ion (5,8 Ah)

042Z41100A

Bateria Li-Ion (8,7 Ah)

042Z09000A

Zestaw do ładowania w zimie

CB01_RICEX

Przewód 500 m Ø3,00 mm

CS_E0002_5

Trekker XL S

LEGENDA

- Standard
- Opcja
- Niedostępne

Trekker XL S Ultra Premium

Max. powierzchnia koszenia	6000 m ²
Liczba stref pracy (w tym obszar główny)	8
Max. dopuszczalne nachylenie* (%)	45%
Max. dopuszczalne nachylenie przy przewodzie	20%
Bateria Li-Ion (25,9V)	10.35Ah (260Wh)
Średni czas pracy +/- 20% (h)	04:00
Czas ładowania (h)	01:30
Rodzaj silnika	bezszcotkowy
Samopoziomowanie	●
Profil kół	elastyczna guma
Max. prędkość m/min (domyślnie)	35
Czujnik deszczu	●
Szybki powrót do ładowarki	●
Powrót do ładowarki - po przewodzie	●
Powrót do ładowarki - system V-meter	●
Powrót do ładowarki- wspomagany GPS	●
Interfejs użytkownika	wyświetlacz dotykowy
Sterowanie za pomocą aplikacji "My Robot Wiper"	Bluetooth - GSM
Odbiornik bluetooth	●
Moduł łączenia (GPS - GSM)	●
Kod PIN	●
Alarm GPS (Geo-ogrodzenie)	●
Typ noża	4-ramienna gwiazda
Szerokość koszenia (cm)	36
Prędkość noża (RPM)	2500
Min. - max. wysokość koszenia (mm)	20-65
Regulacja wysokości koszenia	automatyczna
System koszenia "Spirala"	●
System koszenia "GPS Assisted"***	●
Kompatybilny z +INFINITY	●
Tryb ECO (program własny)	●
Obsługa zamkniętych obszarów	●
Obudowa stacji ładującej	●
Typ sygnału	TX-C1-BT
Max. długość przewodu (m)	1000
Ładowarka (Amp/Watt)	10.0A-300W
Typ ładowarki	ładowarka kontaktowa
Waga (kg)	15,8
Poziom ochrony	IPx5
Poziom hałasu (dB(A))	63
Gwarancja	6 lat

* Maksymalne nachylenie może się różnić w zależności od konkretnych warunków instalacji

** Pamięć koszonych obszarów



6 LAT
GWARANCJI

Trekker XL S



KOD

20-9050-00

MODEL

Trekker XL S

KOD

40PUG10P90

ZESTAW*

Ultra Premium

* Zestaw zawiera baterię, zasilacz, transponder oraz stację ładującą



Nazwa

Kod

AKCESORIA

Ośłona stacji ładującej - seria KXL

075Z45800A

"Amico" zestaw do ochrony zwierząt

030Z22500A

Ostrze 36 cm - 4-ramienna gwiazda (standard)

300_D0042_04

Bateria Li-Ion (10,35 Ah)

042A70100A

Zestaw do ładowania w zimie

CB01_RICEX

Przewód 500 m Ø3,00 mm

CS_E0002_5

- Standard
- Opcja
- Niedostępne

P70 S

Max. powierzchnia koszenia	7000 m ²
Liczba stref pracy (w tym obszar główny)	8
Max. dopuszczalne nachylenie* (%)	45%
Max. dopuszczalne nachylenie przy przewodzie	20%
Bateria Li-Ion (25,9V)	15Ah (388Wh)
Średni czas pracy +/- 20% (h)	07:00
Czas ładowania (h)	02:30
Rodzaj silnika	bezszcotkowy
Profil kół	elastyczna guma
Max. prędkość m/min (domyślnie)	35
Czujnik deszczu	●
Szybki powrót do ładowarki	●
Powrót do ładowarki - po przewodzie	●
Powrót do ładowarki - system V-meter	●
Powrót do ładowarki- wspomagany GPS	●
Interfejs użytkownika	wyświetlacz dotykowy
Sterowanie za pomocą aplikacji "My Robot Wiper"	Bluetooth - GSM
Odbiornik bluetooth	●
Moduł łączenia (GPS - GSM)	●
Kod PIN	●
Alarm GPS (Geo-ogrodzenie)	●
Typ noża	4-ramienna gwiazda
Szerokość koszenia (cm)	36
Prędkość noża (RPM)	2500
Min. - max. wysokość koszenia (mm)	24-64
Regulacja wysokości koszenia	ręczna
System koszenia "Spirala"	●
System koszenia "GPS Assisted"***	●
Kompatybilny z +INFINITY	●
Tryb ECO (program własny)	●
Obsługa zamkniętych obszarów	●
Obudowa stacji ładującej	●
Typ sygnału	TX-C1-BT
Max. długość przewodu (m)	1000
Ładowarka (Amp/Watt)	12.5.A-360W
Waga (kg)	18,4
Poziom ochrony	IP44
Poziom hałasu (dB(A))	69
Gwarancja	2 lata

* Maksymalne nachylenie może się różnić w zależności od konkretnych warunków instalacji

** Pamięć koszonych obszarów


KOD

50-3060-10

50-3060-33

MODEL

P70 S

P70 S (3G-4G EU)



Nazwa

Kod

AKCESORIA

Osłona stacji ładującej - P SERIES

030F08400F

"Amico" zestaw do ochrony zwierząt

030Z22500A

Tylne koła zębate do trudnych terenów (1 szt.)

110Z62600A

Koło z tworzywa sztucznego z kolcami

300Z10900A

Koło z tworzywa sztucznego z metalowymi kolcami

300Z13000A

Ostrze 29 cm - 4-ramienna gwiazda

CS_D0112_02

Ostrze 36 cm - 4-ramienna gwiazda (standard)

300_D0042_04

Bateria Li-Ion (15 Ah)

300Z20800A

Zimowy zestaw do ładowania styków zewnętrznych

CB01RICINV3

Zestaw do ładowania w zimie

CB01_RICEX

Przewód 500 m Ø3,00 mm

CS_E0002_5

	101 S	2000 S
Max. powierzchnia koszenia	10000 m ²	20000 m ²
Liczba stref pracy (w tym obszar główny)	8	8
Max. dopuszczalne nachylenie* (%)	45%	45%
Max. dopuszczalne nachylenie przy przewodzie	20%	20%
Bateria Li-Ion (25,9V)	2x15Ah (777Wh)	4x15Ah (1554Wh)
Średni czas pracy +/- 20% (h)	06:00	11:00
Czas ładowania (h)	05:00	10:00
Rodzaj silnika	bezszcotkowy	bezszcotkowy
Samopoziomowanie	●	●
Profil kół	klasyczny	elastyczna guma
Max. prędkość m/min (domyślnie)	40	40
Czujnik deszczu	●	●
Szybki powrót do ładowarki	●	●
Powrót do ładowarki - po przewodzie	●	●
Powrót do ładowarki - system V-meter	●	●
Powrót do ładowarki- wspomagany GPS	●	●
Interfejs użytkownika	wyświetlacz dotykowy	wyświetlacz dotykowy
Sterowanie za pomocą aplikacji "My Robot Wiper"	Bluetooth - GSM	Bluetooth - GSM
Odbiornik bluetooth	●	●
Moduł łączenia (GPS - GSM)	●	●
Kod PIN	●	●
Alarm GPS (Geo-ogrodzenie)	●	●
Typ noża	4-ramienna gwiazda	4-ramienna gwiazda
Szerokość koszenia (cm)	84 (3 ostrza)	84 (3 ostrza)
Prędkość noża (RPM)	3000	3000
Min. - max. wysokość koszenia (mm)	25-85	25-70
Regulacja wysokości koszenia	ręczna	automatyczna
System koszenia "Spirala"	●	●
System koszenia "GPS Assisted"***	●	●
Kompatybilny z +INFINITY	●	●
Tryb ECO (program własny)	●	●
Obsługa zamkniętych obszarów	●	●
Obudowa stacji ładującej	○	○
Typ sygnału	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max. długość przewodu (m)	1200	1200
Ładowarka (Amp/Watt)	12.5.A-360W	12.5.A-360W
Waga (kg)	45	49
Poziom ochrony	IP44	IP44
Poziom hałasu (dB(A))	69	69
Gwarancja	2 lata	2 lata

* Maksymalne nachylenie może się różnić w zależności od konkretnych warunków instalacji

** Pamięć koszonych obszarów

**KOD**

20-6011-10

20-6011-33

50-6520-40

50-6520-33

MODEL

YARD 101 S

YARD 101 S (3G)

YARD 2000 S

YARD 2000 S (3G)

37,2



97,7



120

Nazwa

Kod

AKCESORIA

"Amico" zestaw do ochrony zwierząt

030Z22500A

Ostrze 29 cm - 4-ramienna gwiazda

CS_D0112_02

Bateria Li-Ion (15 Ah)

300Z20800A

Zestaw do ładowania w zimie

CB01RICINV3

Przewód 500 m Ø3,00 mm

CS_E0002_5

Wiper EcoRobot to marka firmy Wiper S.R.L.

Wszystkie zdjęcia zamieszczono w celach poglądowych. W celu poprawy jakości swoich produktów WIPER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Design by © orange.it



**PRODUCENT:
WIPER S.R.L.**

Via dell'Industria, 36B
31020 San Vendemiano (TV)
ITALIA
Tel. +39 0438 471311
info@wipercompany.com

wipercompany.com



**DYSTRYBUTOR W POLSCE:
CEDRUS**

95-060 Brzeziny
ul. Przemysłowa 1
tel.: (+48) 46 874 13 11
tel.: (+48) 46 874 18 60
biuro@cedrus.com.pl

www.cedrus.com.pl

AUTORYZOWANY DEALER:

